

Technická a cenová ponuka komunálny traktor



3046R

s nadstavbami na zimnú údržbu



Špecifikácia:



- **motor:**
 - YANMAR 1,6 litrový, trojvalcový turbodiesel, Stage V
 - maximálny výkon motora 33,3 kW / 44,7 HP pri 2600 ot./min. podľa (ECE R120)
 - menovitý výkon motora 32,4 kW / 44,0 HP pri 2600 ot./min. podľa (ECE R24)
 - menovitý výkon vývodového hriadeľa (PTO) 25,4 kW / 34,1 HP
 - priame vstrekovanie paliva
 - palivový systém a automatickým odvzdušňovaním
 - žhaviace sviečky - pomoc pri štartovaní za studena
 - max. rýchlosť 30 km/h
 - objem palivovej nádrže: s ochranným rámom 51,1 L / s kabínou 45 L
 - ručný plyn
 - suchý vzduchový filter s indikátorom zanesenia
- **prevodovka:**
 - hydrostatická prevodovka s tromi rozsahmi rýchlostí (*LoadMatch*, *MotionMatch*, *SpeedMatch*)
 - rýchlosť a smer jazdy ovládaná 2 pedálmi
 - uzávierka diferenciálu
 - pohon všetkých štyroch kolies - 4WD
 - tempomat
- **riadenie:**
 - hydraulické riadenie
 - nastaviteľný volant
- **brzdy:**
 - parkovacia brzda
 - mokré kotúčové brzdy

- **hydraulika:**
 - čerpadlo s 54,5 l/min. celkovým prietokom oleja
 - 23,5 l/min. na riadenie
 - 34,8 l/min. na náradie
 - pracovný tlak 172,4 bar (2500 PSI)
 - filter hydraulického oleja
 - dva páry stredných VHO, ovládanie s joystickom, 1/2 in. Rýchlospojky
 - jeden pár zadný EH okruh ovládanie s joystickom tretia funkcia, 1/2 in. Rýchlospojky
- **vývodový hriadeľ:**
 - zadný: 540 ot./min., smer otáčania doprava – pohľad zozadu
 - stredný: 2100 ot./min., smer otáčania doľava – pohľad spredu
 - elektrické zapínanie vývodového hriadeľa
- **elektrický systém:**
 - štartovanie kľúčikom
 - 12 V elektrický systém, 75 Amp Alternátor
 - predné halogénové svetlá
 - 7 pólová zásuvka na vlečku
- **výbava:**
 - ukazovateľ hladiny paliva
 - počítadlo motohodín
 - kontrolka tlaku oleja
 - kontrolka teploty chladiacej kvapaliny
 - kontrolka alternátora
 - kontrolka ručnej brzdy
 - kontrolka vývodového hriadeľa
 - odpružené sedadlo s bezpečnostným pásom
 - spätné zrkadlá
- **zadný trojbodový záves:**
 - zadné hydraulické ramená s rýchlopínacími hákmi kategórie I.
 - zdvihová kapacita: 1 149 kg vo zdvihovom bode
 - 998 kg (610mm za koncami ramien)
- **predný držiak závažia**
- **zadný spodný záves**
- **Kabína** plne izolovaná, vyhrievaná a klimatizovaná Výbava: Predný stierač a ostrekovač okna, slnečná clona, vonkajšie spätné zrkadlá, predpríprava rádia (anténa, reproduktor, držiak rádia a kabeláž), maják, predné pracovné svetlá, výklopné zadné okno, ovládacie centrum pri pravej strane obsluhy, vzduchom odpružená luxusná sedačka látková s laktovým operadlom.
- **homologizácia pre cestnú premávku v základnej výbave**
- **kolesá a pneumatiky:**
 - predné 27x8.5-15 6PR R4 industriálne
 - zadné 15-19.5 6PR, R4 industriálne
- **ťažná kapacita:** s ochranným rámom 2 190 kg / s kabínou 2 450kg
- **rozmery:**
 - celková dĺžka s trojbodovým závesom: 3 230 mm
 - celková šírka: 1 500 mm
 - rázvor náprav 1 727 mm
 - výška s kabínou: 2 257 – 2 278 mm
 - výška s ochranným rámom: 2 332 – 2 370 mm



Ponuka nadstavieb pre zimnú údržbu



POPIS PRODUKTU ČELNÁ RADLICA PKN 156:

Čelná snehová radlice typu PKN je určená k odstraňovaniu súvislej snehovej vrstvy až do výšky 200 mm. Konštrukcia odpruženia čelného štítu a bočného kopírovania nerovností vozovky zaisťuje dobrú ovládateľnosť a kvalitné čistenie. Snehová radlica je určená k montáži na ľahké úžitkové vozidlá kategórie N1 a N2 ako napr. Multicar, Bremach, Magma, Gasolone alebo na malotraktory John Deer a iné... Nadstavba sa na nosič zavesuje pomocou čelného upínacieho zariadenia alebo trojbodového závesu. Pomocou hydraulických obvodov môžeme snehovú radlicu obojstranne pretáčať vľavo i vpravo v uhle 30°. Pripojenie hydraulického obvodu k nosiču sa uskutočňuje pomocou rýchlo - spojok.

Technické parametre radlice PKN 156

Typ / model	Výška (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Pracovná šírka (mm)	Ťažisko od príp. roviny (mm)	Hmotnosť (kg)
PKN 156	600	1 788	635	1 560	350	149



POPIS PRODUKTU TRAKTOROVÁ NESENÁ POSYPOVÁ NADSTAVBA RIKO TP3K:

Posypové nadstavby **RIKO rady TP** sú ideálne posýpače určené najmä k posypu mestských častí, chodníkov, cyklotrás, parkovísk a regionálnych ciest. Vzhľadom na malú základnú kapacitu zásobníka je posypová nadstavba **TP 3K** obratná a veľmi užitočná.

Posýpače TP K sú unikátne tým, že v sebe združujú dva typy posýpačov – 2 v 1 a to nasledovne:

- posýpanie pomocou vačkového hriadeľa v spodnej časti posýpača a to v šírke samotného posýpača **1 300 mm**
- posýpanie pomocou rozmetacieho kotúča v rozmedzí **širok 1 500 – 6 000 mm**. Pohon posýpačov je hydraulický od traktora.

Posýpače sa vyznačujú dvoma rotormi – rotorom na posýpanie a nad ním rotorom na miešanie hrúd. V základnej výbave posýpačov je osvetlenie, ručné nastavenie množstva posypu cez regulátor prietoku, ročné nastavenie symetrie posýpania, ochranná mreža, odstavné nohy, žiarovo pozinkovaný stroj a ďalšie.

Objem zásobníka je od 300 litrov.

Technické parametre:

TYP:	TP 3K
Pripojenie	trojbodový záves kat I
Pohon	hydromotor
Ovládanie – sériovo	mechanicky
Veľkosť zásobníka (m ³)	0,3
Veľkosť doplnkovej nadstavby (m ³)	0,1 / 0,2 / 0,3
Šírka posýpača (mm)	1 300
Šírka posýpania (m)	1,3 – 6
Odstavné nohy (ks)	2
Hmotnosť stroja (kg)	295
Požadovaný výkon traktora (HP)	40 – 70
Doplnkové príslušenstvo	komponenty z nerez, pracovné svetlo pri kotúči, maják, kryt zásobník...



Predbežná cenová kalkulácia pre zákazníka :

Popis	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
Traktor John Deere 3046R	46 900,00		
Čelná snehová radlica PKN 156	2 200,00		
Nesená posypová nadstavba RIKO TP3K	7 800,00		
Cena ponúkanej zostavy spolu			

Všeobecné podmienky pre dodávku vyššie uvedených zariadení :

Pre dodávku jednotlivých zariadení platia nasledovné termíny a dodacie lehoty :

Traktor a zimné nadstavby:

SKLADOM - ihneď k odberu !!!

Platobné podmienky:

podľa dohody, leasing, bankový akreditív, fa..

Platnosť cien :

do 30.06. 2025

Plnenie :

dovoz, zaškolenie a odovzdanie na adrese kupujúceho





S pozdravom

V Dubnici nad Váhom 24.01. 2025



Unikont Slovakia, spol. s r. o.
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom
e-mail: m.trefny@unikont.sk
internet: <https://unikont.sk>